



FUJISOFT

2024年1月11日  
富士ソフト株式会社

**富士ソフト、地域 BWA や sXGP を含むマルチキャリア対応に加え、  
固定回線とモバイル回線の冗長化や高い堅牢性を備えた  
IoT/M2M 用途に最適な M2M ルーター「+F FS010M」を販売開始**



富士ソフト株式会社は、4G 対応の M2M ルーター「+F FS010M（プラスエフ エフエス ゼロイチゼロエム）」を1月11日（木）より販売開始いたします。  
マルチキャリアのパブリック LTE に加え、地域 BWA や sXGP といったプライベート LTE にも対応しています。更に固定回線とモバイル回線の冗長化や定期作業のスケジュール設定も可能なため、BCP 対策や運用効率の向上にも貢献します。また、金属性の筐体を採用し -20℃～60℃の広い使用温度範囲に対応した高い堅牢性を備え、壁掛けによる柔軟な設置も可能なため、あらゆる IoT/M2M 用途で活用いただけます。

昨今、人手不足や省人化ニーズにより IoT/M2M 市場が活性化しています。富士ソフトは、IoT/M2M サービスの普及と市場における多様なニーズに対応するため、業務利用に最適な M2M ルーター「+F FS010M」を1月11日（木）より販売開始いたします。

「+F FS010M」は、パブリック LTE に加え、地域の公共サービスの向上に寄与する地域 BWA や病院や工場内で安定したネットワークを可能にする sXGP といったプライベート LTE にも対応しており、4G の幅広い周波数帯域で使用することができます。さらに、固定回線とモバイル回線の冗長化が可能なため、万が一、一方の回線に通信障害が発生した際には、もう一方の回線をバックアップ回線として利用することができ、BCP 対策も図ることができます。最新ファームウェアへのアップデートやメンテ



**FUJISOFT**

# ニュースリリース NewsRelease

[www.fsi.co.jp](http://www.fsi.co.jp)

ナンス用の再起動といった定期作業のスケジュール設定も可能なため運用効率の向上にも貢献いたします。また、コンパクトなサイズと壁掛け可能な機構で様々な場所へ柔軟に設置可能な上、-20°C~60°Cの幅広い温度範囲をサポートしているため、業務用途で安定して安全にご活用いただける M2M ルーターです。今後は、2023 年 7 月発売の MDM サービス「+F MDM LiNK」への対応も予定しており、端末の遠隔管理・制御や、トラブル発生時の迅速な一時対応を実現することで、さらなる利便性向上を図ります。

富士ソフトは今後も、より質の高い製品の提供を行うとともに、強みである SI 対応力も活かしたトータルソリューションを提供し、お客様のビジネスに貢献してまいります。



FUJISOFT

■製品概要

名称 : +F FS010M (プラスエフ エフエスゼロイチゼロエム)

URL : <https://fsi-plusf.jp/products/FS010M/index.html>

販売価格 : オープン価格

取扱店 : (50音順)

- ・ Amazon
- ・ ECNex
- ・ ガイアースネットショップ
- ・ ダイワボウ情報システム株式会社
- ・ 華日モバイル

※その他の取扱店については上記製品サイトにて順次ご案内いたします

活用例

病院/工場/倉庫のセキュアで高速な通信



定点観測データの収集



デジタルサイネージ情報の送受信



BEMS/HEMSの省エネ監視環境



無人販売機/レジのPOSデータ収集



簡易オフィスや店舗のWi-Fi環境





FUJISOFT

■ +F FS010M 仕様

品名	+F FS010M	
型番	FS010M	
サイズ (W×H×D)	約 98.8mm × 約 23.4mm × 約 99.7mm	
質量	約 300g	
無線 LAN 同時接続台数	32 台	
通信方式 (2.4GHz 帯)	IEEE 802.11 b/g/n	
通信速度※	4G	最大受信速度：150Mbps／最大送信速度：50Mbps
	3G	最大受信速度：21Mbps／最大送信速度：5.76Mbps
	無線 LAN	最大通信速度：150Mbps
	有線 LAN	最大通信速度：100Mbps
動作環境	動作温度範囲：-20°C～60°C 動作湿度範囲：95% (結露なきこと)	
SIM スロット	標準 SIM	
バッテリー	なし	
有線インターフェイス	LAN ポート：RJ-45×2 (100BASE-TX) WAN ポート：LAN ポートの 1 つを WAN ポートに切り替え可能 アンテナ：4G アンテナ×2、無線 LAN (WLAN) アンテナ×1	

※記載の通信速度は、通信規格上の最大値であり、実際の利用時において通信速度を保証するものではありません。

実際の通信速度は、利用環境・回線の混雑状況により変動いたします。

**+F MDM LINK**      <https://fsi-plusf.jp/products/mdm-link/index.html>

モバイル通信端末や IoT 機器、回線などの通信環境の統合的な管理／制御を可能にする法人専用サービス

以上

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

<お問い合わせ>

●ニュースリリースについて

コーポレートコミュニケーション部

広報窓口

URL： <https://www.fsi.co.jp/>

TEL： 050-3000-2735

E-MAIL： [mkoho@fsi.co.jp](mailto:mkoho@fsi.co.jp)

●サービスについて

プロダクト事業本部 M2M 事業部

営業グループ

URL： <https://fsi-plusf.jp/index.html>

TEL： 050-3000-2743

E-MAIL： [fsmobile@fsi.co.jp](mailto:fsmobile@fsi.co.jp)